

CA-100A規格書

壹. 一般規格：

A. 控制訊號輸出/入：

- a. 節電插卡器 (+,-輸出/入可選,RJ-45 port)
- b. 門外:勿擾/打掃顯示及門鈴按鍵(+,-輸出/入可選,RJ-45 port)
 - c. 門內:勿擾/打掃顯示及按鍵(+,-輸出入可選,RJ-45 port)
- d. 緊急按鈕及一氧化碳偵測輸入(乾接點訊號,RJ-45 port)

B. 電力輸出：

- a. 節電輸出 Relay接點(5A / 110 or 220V N.O.接點)
- b. 入口燈輸 Relay接點(5A / 110 or 220V N.O.接點)
- c. 電鈴專用輸出接點(1A / DC 12V)

C. 電源輸入：

- a. 110 or 220V可選擇獨立輸入點

貳. 通訊介面：RS-485 訊號埠 2 port(RJ-45 port)

- a. 外部電腦管理通訊(需配合專用獨立式資料收集系統)
- b. 集控式開關面板通訊(Option)
- c. 冷暖器控制面板通訊(Option)
- d. 觸控式LCD開關面板通訊(Option)

參. 外觀呎吋：

- a. 120(長) x 180(寬) x 50(高) mm

肆. 設備操作環境：

- a. 攝氏溫度：0°C ~ 40°C
- b. 相對溼度：

